

QMX-Clip

Dämpfungselement für MX-Module

TECHNISCHE DATEN

Material:

ABS
(transparente Komponente)
TPE
(schwarze Komponente)

Brandklassifikation:

UL94 HB

Gewicht (exkl. Verpackung):

0,3g pro Stück

Abmessungen (LxBxH):

16,9x16,8x8,6mm

Lagertemperatur:

-20°C – 70°C

Arbeitstemperatur:

0°C – 50°C

Zertifizierungen / Richtlinien:

RoHs

BESTELLINFORMATION

Erhältliche VPE:

110 Stck. + Montagetool

500 Stck.

**Kundenspezifische VPE auf
Anfrage**



FEATURES

- Einfach nachrüstbar mit dem QMX-Montagetool
- Dämpfungswirkung beim Betätigen und Loslassen der Taste



- Geräuschminderung um 10db(A)*, entspricht in etwa einer Halbierung des wahrgenommenen Tastengeräusches
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Keyboards (nicht für Rahmenmontage geeignet)
- Transparentes Material ermöglicht Tastenbeleuchtung
- Feste Verbindung mit dem Tastenmodul durch vier Schnapphaken
- Aussparung für die Verwendung mit bedrahteten LEDs

*Bestätigt durch das Labor für Akustik und Schallanalyse der OTH Amberg-Weiden